

	Technisch Merkblad	1300
	Matte Sealer	Datum van uitgave: 07-11-2014 Datum herziening: Versie: 1.0

PRODUCTOMSCHRIJVING

Style & Coloré Matte Sealer is een watergedragen transparante aflak op basis van copolymere dispersie.

TOEPASSING

Style & Coloré Matte Sealer wordt gebruikt voor het transparant aflakken van houten meubelen en vloeren. De Matte Sealer is zeer goed te gebruiken om als extra bescherm laag aan te brengen over Style & Coloré krijtverf.

EIGENSCHAPPEN

Sneldrogend
Slijtvast en stootvast
Goede vloeiing

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur:	Kleurloos
Viscositeit:	3 poise
Dichtheid:	ca. 1.05 gr/cm ³ (wit)
Theoretisch rendement:	ca. 8 m ² afhankelijk van applicatiemethode, aangebrachte laagdikte en ondergrond.
Vaste stof:	Ca. 34 vol%
Droging:	Stofdroog na ca. 15 min. Kleefvrij na ca. 30 min. Duimvast na ca. 1 uur Overschilderbaar na ca. 16 uur
Verdunning:	Zo nodig beperkt verdunnen met water
Glansgraad:	10 Gloss units na 24 uur
Vlampunt:	>100°C
VOC:	(cat. A/e): 130 g/l VOC (2010). Dit product bevat: < 130 g/l

ONDERGROND & VERWERKINGSGEGEVENS

De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Voor gebruik de Matte Sealer van Style & Coloré goed roeren. De Matte Sealer van Style & Coloré dient te worden verwerkt met een roller of een kwast. De Matte Sealer van Style & Coloré kan in één of meerdere lagen worden aangebracht, afhankelijk van kleur en ondergrond. Het product niet verwerken bij een temperatuur lager dan 10° Celsius en/of een relatieve vochtigheid van 85%.

VERPAKKINGEN

Kleurloos 500 ml / 1 ltr

HOUDBAARHEID & OPSLAG

In goed gesloten, onaangebroken verpakking ca. 12 maanden houdbaar. Koel, doch vorstvrij en buiten bereik van kinderen bewaren.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

Zie MSDS

OVERIGE GEGEVENS

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.